



dsl+ 1100 duo

ADSL2+ Modem & Router

Technische Angaben



LAN-Standards	Ethernet-Spezifikation IEEE 802.3 Fast-Ethernet-Spezifikation IEEE 802.3u Full duplex-Spezifikation IEEE 802.3x USB 1.1 (CDC / RNDIS)
DSL-Standards	ADSL über ISDN (Annex B) T-Com Spezifikation 1TR112 (U-R2) ITU G.992.1 (G.dmt) ITU G.992.3 (ADSL2) ITU G.992.5 (ADSL2+) ITU G.994.1 (G.hs) oder: ADSL über POTS (Annex A) ANSI T1.413 Issue2 ITU G.992.1 (G.dmt) ITU G.992.2 (G.lite) ITU G.992.3 (ADSL2) ITU G.992.3 Annex L (RE-ADSL2) ITU G.992.5 (ADSL2+) ITU G.994.1 (G.hs) ITU G.997.1 (G.ploam)
Übertragungsraten	Download: bis zu 25 Mbit/s, Upload: bis zu 1 Mbit/s
Firewall	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stateful Packet Inspection ▪ Stealth Mode ▪ DoS-Blocking ▪ NAT ▪ IP-Masquerading
Ports	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Ethernet-LAN mit Auto MDI/MDI-X ▪ 1 USB-LAN ▪ 1 ADSL-WAN
WAN-Anschluss	1 Connector Typ: RJ11 (DSL)
LAN-Anschlüsse	1 Connector Typ: RJ45 (Ethernet) 1 Connector Typ: USB-B (USB 1.1, PC mit USB 2.0 anschließbar) Beide Anschlüsse sind gleichzeitig über nutzbar
LEDs	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Connect-Status ▪ Power ▪ DSL-Status ▪ Status-LED für Ethernet-Anschluss ▪ Status-LED für USB-Anschluss
Spannungsversorgung	Netzteil 9 V DC / 500 mA, EU
Gewicht	360 g
Maße	202 x 152 x 38 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Umgebungsbedingungen	0–40°C, 10–90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensieren d)
Protokolle	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TCP/IP ▪ UDP ▪ DHCP-Server ▪ Dynamisches DNS ▪ UPnP ▪ PPPoE ▪ PPPoA ▪ VPN Pass Through





dsl+ 1100 duo

ADSL2+ Modem & Router



	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ATM AAL5
Systemvoraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CD-ROM-Laufwerk ▪ Rechnerinterface: Ethernet (RJ45) oder USB ▪ Eines der folgenden Betriebssysteme: Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista_{32bit/64bit}, Linux®, Mac OS® X ▪ Für den Internet-Zugang: DSL- Anschluss von der Deutschen Telekom oder einem anderen Anbieter
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Firmware-Updates aus Datei ▪ Recovery Firmware on Board für sicheres Firmware-Update ▪ Automatische DSL-Konfiguration durch Auswahl des Service Providers aus einer Liste (Falls Service Provider nicht gelistet ist, erfolgt die Konfiguration manuell) ▪ Sicherung und Wiederherstellung der Konfigurationsdaten ▪ Port Forwarding / Virtueller Server ▪ Quality of Service (TOS) ▪ Ein-/Ausschalter ▪ Factory Default – Taste für Reboot und Zurücksetzen in Auslieferungszustand
Zulassungen	CE-konform gemäß den technischen Anforderungen für alle Länder der EU und die Schweiz: EN 60950x, EN 55022x, EN 55024x

Vertriebsinformationen

Artikelnummern	01850 (DE, Annex B) 01860 (CH, Annex A) 01767 (CH, Annex B)
EAN-Code	4250059618503 (DE, Annex B) 4250059618602 (CH, Annex A) 4250059617674 (CH, Annex B)
Garantie	3 Jahre
Service- & Support-Hotline	Telefon- und Email-Support. Die Rufnummern und Email-Adressen finden Sie auf dem Supportflyer, der dem Produkt beiliegt, und auf der devolo-Webseite.
Vor-Ort-Service	Tel.: 01805-665066 (nur innerhalb Deutschland)
Vertriebs-Infoline	Tel.: +49 (0)241-1827979 Fax: +49 (0)241-1827997 E-mail: vertriebsinfo@devolo.de
Ausführung	Kunststoffgehäuse
Gewicht	1100 g
Verpackungsgröße	188 x 302 x 115 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
Zubehör	Telefonkabel (RJ11 – RJ45 bzw. RJ11 – RJ11) 5m Netzwerkkabel (RJ45 – RJ45) 3m USB-Kabel 1,5m Steckernetzteil: 9V DC/ 500 mA, EU Dokumentation: Installationsposter CD-ROM: Handbuch PDF, Installationshilfe, Antivirensoftware, URL-Filter





dsl+ 1100 duo

ADSL2+ Modem & Router



WEEE Zusatzinformationen

Gewicht WEEE	330,4 g
Papier (Grüner Punkt)	320 g
Plastik (Grüner Punkt)	10 g
sonstiges (Grüner Punkt)	0,4 g