

Premium Powerline

devolo

GIGABIT 3PORT

Streamen – Gamen – Downloaden.
Jetzt gleichzeitig mit 3 Gigabit Ports.

	Powerline
1,2 Gbit/s	Bis zu 1,2 Gbit/s Übertragungsrage
400 m	Bis zu 400 m Reichweite
	Integrierte Steckdose
	3x Gigabit LAN-Anschlüsse
	Datenverschlüsselung



Höchstleistungen für höchste Ansprüche – den mehrfachen Powerline-Testsieger von devolo gibt es jetzt auch mit 3 Gigabit Ports: Der devolo GIGABIT 3Port macht aus Ihrem Heimnetzwerk ein einmalig schnelles High-End-Netzwerk und bietet unbegrenztes Multimedia-Vergnügen, ganz einfach über das Stromnetz. Seine drei Gigabit LAN-Anschlüsse binden mehrere netzwerkfähige Geräte wie Smart-TV, Spielekonsolen, PC, NAS-Speicher oder Drucker ganz einfach und ohne zusätzliche Komponenten ein. Das Highlight der neuen, leistungsstarken Powerline-Generation schafft bis zu 1200 Mbit/s, damit steht anspruchsvollster Datenübertragung und schnellstem Internetzugriff in jedem Raum nichts mehr im Wege. Die range+ Technology macht die Bahn frei für eine äußerst hohe Reichweite und stabilste Verbindungen. Holen Sie sich den Besten ins Haus: Mit dem neuen GIGABIT 3Port Adapter des Powerline-Marktführers fehlt es Ihrem Heimnetzwerk an nichts. Sehen Sie selbst!



Premium Service



Premium Service-Hotline

Exklusive Premium Service-Hotline mit höchster Beratungskompetenz bei Fragen zur Installation, Konfiguration und Nutzung.

Rufen Sie uns an: +49 241 990 82 - 444*



Premium Austausch-Service

Umgehende Zusendung eines neuen Adapters nach telefonischer Reklamation. 3 Jahre Garantie.

Datenblatt: GIGABIT 3PORT

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X
Protokolle	CSMA/CA (Powerline)
Geschwindigkeiten	Ethernet 10/100/1000 (mbps) Powerline 200/500/600/1200 (mbps)
Modulation Träger	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880
Reichweite	Powerline: 400 m
Sicherheit	128 Bit AES
LEDs	dLAN (multi)
Taster	Pairing
Buchse Stecker Länder	Type F (CEE 7/4) F (CEE 7/4) (DE,NL,ES,PT,AT,SE,FI,NO,GR,HU,SI)
Ausgangsleistung an integrierter Buchse	16 A
Geräte-Anschluss	3 x Ethernet RJ45
Leistungsaufnahme	Maximal: 4.6 W Typisch: 3.7 W Stand-By: 0.8 W
Spannungsversorgung	internal 196-250 V AC 50 Hz
Dämpfungsfiter	2 - 68 MHz
Filtercharakteristik	-22 db bis -45 db
Temperatur (Lager Betrieb)	-25°C to 70°C 0°C to 40°C
Maße (ohne Stecker)	143 x 72 x 41 mm
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Betriebssysteme	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit), Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit), Windows 10.x Pro (32 Bit), Windows 10.x Pro (64 Bit), MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9, MAC OS X 10.10, MAC OS X 10.11
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)
Garantie (in Jahren)	3
Zubehör	Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung Ethernet-Kabel RJ45-RJ45



Starterset

Artikelnummer: 09921 (DE, AT)



Erweiterung

Artikelnummer: 09922 (DE, AT)

devolo AG · Charlottenburger Allee 67
52068 Aachen · Germany

www.devolo.de/premiumpowerline

devolo